

Installatievoorschrift MAGNUM vorstvrijlint

MAGNUM vorstvrijlint is speciaal ontwikkeld om (water)leidingen, kranen, afvoerpijpen e.d. vorstvrij te houden. Een relatief goedkoop oplossing (zowel qua aanschaf, installatie als verbruik) bij situaties waar bevriezing en vorstschade tot problemen en hoge kosten kunnen leiden. MAGNUM vorstvrijlint is steekkerklaar. Aan het eind van het lint (vaak de coldest plek!) zit een ingebouwde bimetaal thermostaat verwerkt. Deze schakelt in als de leidingstemperatuur onder 5°C daalt, en schakelt automatisch uit indien de leidingstemperatuur hoger wordt dan 15°C. Hiermee wordt bevriezing voorkomen, en blijft het energieverbruik tot een minimum beperkt. Het lint kan zeer eenvoudig met behulp van bijgeleverde PVC tape of plastic snelbinders (tie-wraps) op de leidingen worden bevestigd. Het dient altijd toegepast te worden in combinatie met een (polyethyleen) leidingisolatie met een minimale wanddikte van 10mm.

Toepassingen:

vorstvrij houden van:
(water)leidingen binnen en buiten, Buitenkranen en metalen afvoerpijpen, Brandblusleidingen, Sprinklersystemen, Pumps

Installatievoorschrift:

- Schakel het MAGNUM vorstvrijlint nooit aan in opgerolde toestand.
- MAGNUM vorstvrijlint nooit inkorten of verlengen.
- MAGNUM vorstvrijlint is te gebruiken voor leidingswerk welke een maximale temperatuur van maximaal 65°C bereikt.
- Gebruik MAGNUM vorstvrijlint alleen in combinatie met een Polyethyleen leidingisolatie met een minimale wanddikte van 10mm. Dit voor een optimale bescherming en werking van het vorstprotection systeem.
- De contactthermostaat moet met het vlakke gedeelte tegen de leiding aangebracht worden; bij voorkeur op het meest koudste gedeelte van de leiding. Daarna in zijn geheel afdichten met isolatieband.
- Indien de leiding uit de grond komt, dient deze tot op de vorstgrens te worden aangebracht.
- De leiding, inclusief het MAGNUM vorstvrijlint, dient geïsoleerd te worden met leidingisolatie.
- MAGNUM vorstvrijlint mag nooit kruislings of overlappend worden gemonteerd.
- Sluit MAGNUM vorstvrijlint aan op een stopcontact 220V met randaarde.
- Gezien veel van de plaatsen waar het MAGNUM vorstvrijlint moet worden aangebracht vallen onder de regeling met betrekking tot gebruik van een aardlek schakelaar, is het aan te bevelen hierop attent te zijn. Voor zover deze voorziening al niet reeds in de installatie is aangebracht, kan gebruik gemaakt worden van een verplaatsbare aardlekschakelaar.

Product specificaties:

Vorstvrijlijn, verkrijgbaar in lengtes van 1 - 48 meter.

Vermogen: 10 watt per meter.

schakeltemperatuur : Aan: +5°C / Uit: + 15°C

Voorzien van 2 meter lang aansluit snoer met geaarde stekker en automatische thermostaat (bimetaal), inclusief PVC bevestigingstape.



Installation instructions for MAGNUM frost-free ribbon cable

MAGNUM frost-free ribbon cable has been developed specially for keeping (water) pipework, stop cocks, waste pipes, etc. safe from freezing. This product offers a relatively economic solution (both in terms of purchase, installation and use) in situations where freezing and frost damage could lead to problems. MAGNUM frost-free ribbon cable is ready to connect. At the end of the ribbon cable (often the coldest spot!) it has a built-in bi-metal thermostat. The thermostat is activated when the pipeline temperature drops below 5°C and switches off automatically when the pipeline temperature rises above 15°C. This prevents freezing and reduces energy consumption to a minimum. The ribbon cable is exceedingly easy to fit to pipework using the supplied PVC tape or plastic quick fasteners (tie wraps). It is recommended to use MAGNUM ribbon cable in combination with (polyethylene) pipework insulation with a minimum wall thickness of 10mm.

Applications:

Anti-frost system for:
External and internal (water) pipework, Outdoor stop cocks and waste pipes, Fire-extinguishing lines, Sprinkler systems, Pumps

Installation instructions:

- Never switch on MAGNUM frost-free ribbon cable when it is rolled up.
- Never shorten or lengthen MAGNUM frost-free ribbon cable.
- Use MAGNUM frost-free ribbon cable for pipework that reaches a maximum temperature of 65°C.
- Only use MAGNUM frost-free ribbon cable in combination with polyethylene pipework insulation with a minimum wall thickness of 10 mm to ensure optimum protection and operation of the anti-frost-system.
- The flat part of the contact thermostat must be fitted to the pipework, preferably on the coldest part of the pipework. It should then be taped up completely with insulation tape.
- If the pipework comes out of the ground, it should be installed up to the frost line.
- The pipework, including MAGNUM frost-free ribbon cable, should be insulated with pipework insulation.
- Never mount MAGNUM frost-free ribbon cross-wise or in overlapping fashion.
- Connect MAGNUM frost-free ribbon cable to a 220V socket with earth connection.
- Because many places where MAGNUM frost-free ribbon cable must be fitted fall under the regulation concerning the use of an earth-leak switch, it is recommended to take this into account. If this device is not already installed in the system, a movable earth-leak switch can be used.

Product specifications:

Frost-free ribbon cable, available in lengths of 1 - 48 metres.

Capacity: 10 watt per metre

Switching temperature: On: +5°C / Off: + 15°C

Provided with 2-metre connecting cord with earthed plug and automatic thermostat (bi-metal), including PVC fixing tape.



Installationsvorschrift MAGNUM Frostfreiband

MAGNUM Frostfreiband wurde speziell entwickelt, damit (Wasser-) Leitungen, Kräne, Abflussrohre u.d. frost-frei bleiben. Eine relativ günstige Lösung (nicht in der Anschaffung, der Installation wie dem Verbrauch) in Situationen, in denen ein Gefrieren und Frostschäden zu Problemen und hohen Kosten führen können. MAGNUM Frostfreiband ist einschlusserfüllt. Am Ende des Bandes (oft die kälteste Stelle!) ist ein Bimetall-Thermostat eingearbeitet. Dieses schaltet sich ein wenn die Temperatur der Leitung unter 5°C fällt und automatisch aus wenn die Temperatur der Leitung 15°C übersteigt. Damit wird ein Gefrieren vorgebeugt und der Energieverbrauch wird auf ein Minimum beschränkt. Das Band kann sehr einfach mithilfe des mitgelieferten PVC-Klebebandes oder den Plastikschnellbindern (Tie wraps) an den Leitungen befestigt werden. Es sollte immer in Kombination mit einer (Polyethylen) Isolierung mit einer minimalen Wandstärke von 10 mm verwendet werden.

Anwendungen:

Frostfrei halten von:
(Wasser-) Leitungen innen und außen, Außenkränen und Abflussrohren, Feuerlöschleitungen, Sprinklersystemen, Pumpen

Installationsvorschrift:

- Schalten Sie das MAGNUM Frostfreiband niemals in aufgerolltem Zustand ein.
- Das MAGNUM Frostfreiband niemals verkürzen oder verlängern.
- Das MAGNUM Frostfreiband ist für Rohrleitungen zu verwenden, die eine Maximaltemperatur von höchstens 65°C erreichen.
- Verwenden Sie MAGNUM Frostfreiband nur in Kombination mit einer Polyethylen Leitungsisolierung mit einer minimalen Wandstärke von 10 mm. Dies dient dem optimalen Schutz und der optimalen Funktion des Frostschutzes.
- Der Kontaktthermostat muss mit dem flachen Teil an der Leitung angebracht werden; vorzugsweise am kältesten Teil der Leitung. Anschließend vollständig mit Isolierband abkleben.
- Wenn die Leitung aus dem Boden kommt, muss diese bis an die Frostgrenze angebracht werden.
- Die Leitung inklusive dem MAGNUM Frostfreiband muss mit Leitungsisolierung isoliert werden.
- MAGNUM Frostfreiband darf niemals über Kreuz oder überlappend angebracht werden.
- Schließen Sie das MAGNUM Frostfreiband an eine geerdete Steckdose mit 220 V an.
- Da viele der Stellen, an denen das MAGNUM Frostfreiband angebracht werden muss, unter die Regelung in Bezug auf die Verwendung eines F.I.- Schutzschalters fallen, wird empfohlen, darauf zu achten. Insofern diese Einrichtung nicht bereits in der Installation angebracht ist, kann ein beweglicher F.I-Schutzschalter verwendet werden

Produktspezifikationen:

Frostfreiband, erhältlich im Längen von 1 - 48 m.

Leistung: 10 W pro Meter

Schalttemperatur: An: +5°C / Aus: + 15°C

Ausgestattet mit 2 m langer Anschlussleitung mit geerdetem Stecker und automatischem Thermostat (Bimetall) inklusive PVC-Befestigungsband.

Artikelnr.

Lengte

Vermogen

Voltage

Artikelnr.	Lengte	Vermogen	Voltage
155001	1 meter	10 watt	230 Volt
155002	2 meter	20 watt	230 Volt
155004	4 meter	40 watt	230 Volt
155006	6 meter	60 watt	230 Volt
155008	8 meter	80 watt	230 Volt
155010	10 meter	100 watt	230 Volt
155014	14 meter	140 watt	230 Volt
155018	18 meter	180 watt	230 Volt
155022	22 meter	220 watt	230 Volt
155026	26 meter	260 watt	230 Volt
155030	30 meter	300 watt	230 Volt
155034	34 meter	340 watt	230 Volt
155040	40 meter	400 watt	230 Volt
155048	48 meter	480 watt	230 Volt

Artikelnr.

Length

Power

Voltage

Artikelnr.	Length	Power	Voltage
155001	1 meter	10 watt	230 Volt
155002	2 meter	20 watt	230 Volt
155004	4 meter	40 watt	230 Volt
155006	6 meter	60 watt	230 Volt
155008	8 meter	80 watt	230 Volt
155010	10 meter	100 watt	230 Volt
155014	14 meter	140 watt	230 Volt
155018	18 meter	180 watt	230 Volt
155022	22 meter	220 watt	230 Volt
155026	26 meter	260 watt	230 Volt
155030	30 meter	300 watt	230 Volt
155034	34 meter	340 watt	230 Volt
155040	40 meter	400 watt	230 Volt
155048	48 meter	480 watt	230 Volt

Artikelnr.

Länge

Leistung

Voltage

Artikelnr.	Länge	Leistung	Voltage
155001	1 meter	10 watt	230 Volt
155002	2 meter	20 watt	230 Volt
155004	4 meter	40 watt	230 Volt
155006	6 meter	60 watt	230 Volt
155008	8 meter	80 watt	230 Volt
155010	10 meter	100 watt	230 Volt
155014	14 meter	140 watt	230 Volt
155018	18 meter	180 watt	230 Volt
155022	22 meter	220 watt	230 Volt
155026	26 meter	260 watt	230 Volt
155030	30 meter	300 watt	230 Volt
155034	34 meter	340 watt	230 Volt
155040	40 meter	400 watt	230 Volt
155048	48 meter	480 watt	230 Volt

Diameter van leiding (maximaal)

15mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

100mm

Wijze van aanbrengen:

Beschermingsfactor van de waterleiding:

lineair (langs buis)	: -30°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	- 5°C
10 wikkelingen per mtr.	:	-	-	-30°C	-30°C	-25°C	-20°C
20 wikkelingen per mtr.	:	-	-	-	-30°C	-30°C	-30°C

Bereken de kabel:

Length leiding x

10 wikkelingen per mtr. (x)	1,25	1,50	1,75	2	2,25	2,5	4
20 wikkelingen per mtr. (x)	2	2,25	2,50	2,75	3,25	4	8

Diameter of pipework (max.)

15mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

100mm

Method of mounting:

Protection factor of water pipework in °C

Linearly (along pipe)	:	-30°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	- 5°C
10 windings per metre	:	-	-	-30°C	-30°C	-25°C	-25°C	-20°C
20 windings per metre	:	-	-	-	-	-30°C	-30°C	-30°C

Calculate the cable:

Length of pipework x

10 windings per metre (x)	1,25	1,50	1,75	2	2,25	2,5	4
10 windings per metre (x)	2	2,25	2,50	2,75	3,25	4	8

Durchmesser der Leitung (Max.) 15mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

100mm

Art der Anbringung:

Schutzfaktor der Wasserleitung in Grad Celsius

Linear (langs Rohr)	:	-30°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	- 5°C
10 Wicklungen pro Meter	:	-	-	-30°C	-30°C	-25°C	-25°C	-20°C
20 Wicklungen pro Meter	:	-	-	-	-	-30°C	-30°C	-30°C

Berechnen sie das Kabel:

Länge der Leitung x (+ Anchluss)

10 Wicklungen pro Meter (x)	1,25	1,50	1,75	2	2,25	2,5	4
20 Wicklungen pro Meter (x)	2	2,25	2,50	2,75	3,25	4	8



Instructions de pose du ruban chauffant antigel MAGNUM

Le ruban chauffant antigel MAGNUM a été spécialement mis au point pour préserver du gel les canalisations (d'eau), les robinets d'arrêt, les tuyauteries d'évacuation, etc. Ce produit offre une solution relativement économique (sur le plan à la fois de l'achat, de la pose et de l'utilisation) dans des situations où le gel pourrait engendrer des dégâts. Le ruban chauffant antigel MAGNUM est prêt à raccorder. A son extrémité (souvent la zone la plus froide !), il comprend un thermostat intégré à bilame. Ce thermostat est activé quand la température de la canalisation descend en dessous de 5 °C et est automatiquement coupé quand elle remonte au-dessus de 10 °C. Cela évite le gel et réduit la consommation d'énergie à un minimum. Le ruban chauffant est extrêmement facile à monter sur des canalisations au moyen de la bande de PVC fournie ou de fixations rapides plastiques (ligatures). Il est recommandé d'utiliser le ruban chauffant MAGNUM en association avec une isolation de canalisation (en polyéthylène) ayant une épaisseur de paroi de 10 mm minimum.

Applications

Système antigel pour :
canalisations (d'eau) à l'extérieur et à l'intérieur, robinets d'arrêt et tuyaux d'évacuation, conduites d'extinction d'incendie, systèmes d'aspersion (sprinklers), pompes

Instructions de pose

- Ne jamais brancher le ruban chauffant antigel MAGNUM quand il est enroulé.
- Ne jamais raccourir ou allonger le ruban chauffant antigel MAGNUM.
- Utiliser le ruban chauffant antigel MAGNUM sur des canalisations atteignant une température de 65 °C maximum.
- Utiliser le ruban chauffant antigel MAGNUM uniquement en association avec une isolation de canalisation en polyéthylène ayant une épaisseur de paroi de 10 mm minimum afin d'assurer une protection optimale et un fonctionnement correct du système antigel.
- La partie plate du thermostat de contact doit être montée sur la canalisation, de préférence sur sa section la plus froide. Ensuite, il convient de l'envelopper complètement de bande isolante.
- Si la canalisation émerge du sol, il convient de la couvrir par le ruban chauffant jusqu'à la profondeur de pénétration du gel.
- La canalisation, ruban chauffant antigel MAGNUM compris, doit être isolée avec un isolant pour canalisations.
- Ne jamais poser le ruban chauffant antigel MAGNUM en croix ou à recouvrement.
- Brancher le ruban chauffant antigel MAGNUM sur une prise 230 V mise à la terre.
- Comme de nombreux endroits où le ruban chauffant antigel MAGNUM doit être posé, ressortent de la réglementation sur l'utilisation d'un interrupteur à courant différentiel résiduel, il est recommandé d'en tenir compte. Si ce dispositif n'a pas déjà été installé dans l'installation, on pourra utiliser un interrupteur à courant différentiel résiduel amovible.

Spécifications du produit

Ruben chauffant antigel, disponible dans des longueurs allant de 1 à 48 mètres.

Puissance : 10 watts par mètre

Température d'enclenchement : allumer +5°C, éteindre +15°C

Fourni avec un cordon de raccordement électrique de 2 mètres muni d'une fiche avec terre et avec un thermostat automatique (à bilame), bande de fixation PVC incluse

N° d'article	Longueur	Puissance	Tension
155001	1 mètre	10 watts	230 Volts
155002	2 mètres	20 watts	230 Volts
155004	4 mètres	40 watts	230 Volts
155006	6 mètres	60 watts	230 Volts
155008	8 mètres	80 watts	230 Volts
155010	10 mètres	100 watts	230 Volts
155014	14 mètres	140 watts	230 Volts
155018	18 mètres	180 watts	230 Volts
155022	22 mètres	220 watts	230 Volts
155026	26 mètres	260 watts	230 Volts
155030	30 mètres	300 watts	230 Volts
155034	34 mètres	340 watts	230 Volts
155040	40 mètres	400 watts	230 Volts
155048	48 mètres	480 watts	230 Volts

Diamètre (maxi) des canalisations	15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	100mm
Méthode de pose :							
Facteur de protection des canalisations d'eau en °C							
Linéaire (le long des conduites)	-30°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C
10 enroulements par mètre	-	-	-30°C	-30°C	-25°C	-25°C	-20°C
20 enroulements par mètre	-	-	-	-	-30°C	-30°C	-30°C
Calcul du câble							
Longueur des canalisations x							
10 enroulements par mètre (x)	1,25	1,50	1,75	2	2,25	2,5	4
20 enroulements par mètre (x)	2	2,25	2,50	2,75	3,25	4	8