



### Product details

#### Vloerverwarming set bestaat uit;

##### 1 x standaard, stalen stadswarmte-verdeler, 3 groeps;

- gemaakt van 3mm dik koper materiaal met een sterke poedercoating
- terugslagklep en een temperatuur-retourbegrenzer (RTL-kraan in de retour)
- zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA2 L pomp
- dubbel instelbare groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- primaire aansluiting 1/2"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus

##### 3 x 2 euroconus 16mm aansluitkoppelingen

##### 3 x PE-RT-verwarmingsbuis, 16mm / 100 meter

##### 2 x randisolatie, 5mm / rol 25 meter

##### 6 x 90° bochtondersteuning



### Vloeroppervlaktes

Deze set is geschikt voor de volgende vloeroppervlaktes;

- tot maximaal 30m<sup>2</sup> hoofdverwarming, 100mm buisafstand
- tot maximaal 45m<sup>2</sup> bijverwarming, 150mm buisafstand

Indien gewenst kunnen grotere oppervlaktes (bij)verwarmd worden door een grotere buisafstand aan te houden

### Set-inhoud naar wens aanpassen

#### Vloerverwarmingsverdeler

De standaard stadswarmte-verdeler uit de set is tegen een meerprijs aan te passen naar een stadswarmte-verdeler met flowmeters of naar een verdeler die is uitgevoerd in RVS of kunststof. Wanneer u hiervoor kiest dan wordt de meerprijs hierbij automatisch verrekend. Houdt u er hierbij wel rekening mee dat niet al deze verdelers uit voorraad geleverd kunnen worden.

#### Aansluitkoppelingen en vloerverwarmingsbuis

De 5-laags PE-RT buis van 16mm uit de set is tegen een meerprijs aan te passen naar een 5-laags PERT-AL-PERT buis met aluminium tussenlaag of tegen een minderprijs naar 5-laags PE-RT buis van 14mm. Wanneer u hiervoor kiest dan wordt de meerprijs hierbij automatisch verrekend. Mocht u de set willen bestellen met een buis van 14mm, vergeet dan niet om ook de aansluitkoppelingen aan te passen.