

Product details

De e-HEAT droogloopmat is beschikbaar in 5 verschillende maten en wordt gebruiksklaar geleverd met aansluitsnoer en Schuko stekker.

Pakket-inhoud

1 x Droogloopmat, 0,96 m²
Geïntegreerde verwarmingselement
Aansluitsnoer met Schuko stekker
Installatievoorschriften

Oppervlakte *Afmetingen en vermogen*

Verwarmde schoonloopmat, 0,96 m² 80 cm x 120 cm - 140 W

Indien gewenst kunnen grotere ruimtes plaatselijk bijverwarmd worden door het toepassen van twee of meerdere verwarmde droogloopmatten.

Installatie verwarmde schoonloopmat



De e-HEAT schoonloopmatten zijn een hele goede oplossing om plaatselijk een aangename temperatuur te creëren. De matten zijn bestand tegen vocht en hebben een IP66-classificatie, wat ze betrouwbaar maakt in vochtige omstandigheden.

De droogloopmatten kunnen temperaturen tot 60°C bereiken en zijn speciaal ontworpen voor koude omgevingen, waarbij ze voldoen aan internationale veiligheids- en kwaliteitsnormen, waaronder CE- en EN-normen.

De werking van een verwarmde droogloopmat is eenvoudig: het geïntegreerde verwarmingselement warmt op via carbonbanen en verspreidt de warmte geleidelijk wanneer iemand op de droogloopmat staat. Dit zorgt direct voor comfort door warme voeten te bieden en een aangename lichaamstemperatuur te behouden. Daarnaast bevordert de warmte een snelle verdamping van vocht op de mat, waardoor deze droog blijft en niet week wordt. Dit maakt de matten bijzonder geschikt voor gebruik tijdens de

herfst- en wintermaanden.

GARANTIE

U heeft 2 jaar garantie op de elektrotechnische werking van de verwarmde schoonloopmat.

Technische details

Artikelnummer: 080004

Keurmerk

De e-HEAT verwarmde droogloopmat is CE-gekeurd en beschikt over IP66-classificatie. Het geïntegreerde verwarmingselement warmt op via carbonbanen.

Specificaties

- Tapijt (antraciet) met rubberen rand (zwart)
- 400 Watt per m², 230 Volt
- Afmeting warmer ; 80cm x 120cm (7mm dik)
- 3 aderig aansluitsnoer, 0,75mm² - 300cm

Installatiemethode

De installatieprocedure van de verwarmde droogloopmat is heel eenvoudig, want het verwarmingselement is uitgerust met een stekker waardoor er bij ingebruikname alleen aansluiting op het stroomnet nodig is. Vanwege de minimale dikte van 7mm kan de mat op veel plaatsen weggelegd worden. Hierbij is de schoonloopmat niet alleen functioneel, maar ook ontworpen met oog op veiligheid en gemak. De rubberen randen zorgen ervoor dat de verwarmde mat stevig op zijn plaats blijft.

Belangrijke aandachtspunten

- Op deze matten mogen geen vaste objecten worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat de mat zijn warmte altijd goed kwijt kan (dus nooit volledig bedekken).
- Daarnaast kunnen de droogloopmatten uitsluitend geplaatst worden op een vlakke ondergrond.