


Product details



Deze MAGNUM MDC-verwarmingkabels zijn verkrijgbaar in 15 verschillende kabellengtes.
Bij het plaatsen van uw bestelling kunt u, indien gewenst, een thermostaat toevoegen of kies voor een complete *Decoupling Set* met membraanplaten en thermostaat.




Vermogens, kabellengtes en lusafstand

MAGNUM MDC elektrische verwarmingskabels;

Vermogen en kabellengte
warmteafgifte (in W/m²)

Beschikbare oppervlaktes op basis van

150 W/m² - 7,5 cm lusafstand



113 W/m² - 10 cm lusafstand

150 Watt 1,30 m ²	13,27 meter	1,00 m ²
225 Watt 2,00 m ²	19,91 meter	1,50 m ²
300 Watt 2,60 m ²	26,55 meter	2,00 m ²
375 Watt 3,30 m ²	33,19 meter	2,50 m ²
450 Watt 4,00 m ²	39,82 meter	3,00 m ²
525 Watt 4,60 m ²	46,46 meter	3,50 m ²
600 Watt 5,30 m ²	53,10 meter	4,00 m ²
675 Watt 6,00 m ²	59,73 meter	4,50 m ²
750 Watt 6,60 m ²	66,37 meter	5,00 m ²
900 Watt 8,00 m ²	79,65 meter	6,00 m ²
1050 Watt 9,30 m ²	92,92 meter	7,00 m ²
1200 Watt 10,60 m ²	106,19 meter	8,00 m ²
1500 Watt 13,30 m ²	132,74 meter	10,00 m ²
1800 Watt 15,90 m ²	159,29 meter	12,00 m ²
2250 Watt 19,90 m ²	199,12 meter	15,00 m ²

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de vaste lengtes waarin deze MAGNUM kabel wordt geleverd.



Extra Informatie

- Hele comfortabele manier van verwarmen
- Zeer snelle opwarmtijd
- Efficiënte en energiezuinige aansturing
- Voor installatie met de MAGNUM-ontkoppelingsmat
- Direct te verwerken met flexibele tegellijm
- Eenvoudige installatie
- Eenvoudig in gebruik
- Goedkoop in aanschaf
- Volledig onderhoudsvrij
- 100 % waterdicht

Beschikbare kabels en thermostaten

De MAGNUM MDC-verwarmingskabels kunnen worden geleverd als losse kabels of u kunt kiezen voor complete *Decoupling Sets* met ontkoppelingsplaten en thermostaat.

GARANTIE


U heeft 10 jaar garantie op de elektrotechnische werking van de verwarmingskabel wanneer deze volgens de installatievoorschriften verwerkt is.

Technische details

Artikelnummer: 110150
EAN-code: 8721335041088

Technische details MAGNUM elektrische verwarmingskabel

De verwarmingskabel wordt bij installatie bevestigd op een ontkoppelingsmat (met een lusafstand van 7,5 cm of 10 cm). De isolatie van deze kabel is gemaakt van FEP (temperatuurbestendig kunststof) en de beschermmantel is van PVC, waardoor de verwarmingskabel zeer duurzaam en 100% waterdicht is.




EMC-vrije, twee-aderige kabel met 3,5 meter voedingskabel en een vermogen van 11,3 W/m¹.

- Sterke FEP gecoate kabel
- PVC beschermmantel
- Spanning ; 230 Volt
- Vermogen ; 150 Watt per m²
- Kabelafstand ; ± 75 mm
- Maximale temperatuurbelasting ; 105°C
- Aardedraad ; Meeraderig, Verguld vertind koper
- Kabeldiameter ; 4,5 mm
- Aansluitdraad ; 3,5 meter
- CE gekeurd

Installatiemogelijkheden met de MAGNUM MDC-kabel van 4,5mm

Deze verwarmingskabel speciaal ontwikkeld voor installatie in combinatie met een ontkoppelingsmembraan.



De MAGNUM Decoupling Mat is beschikbaar als pakket met losse platen voor 3 m², op rol van 5 m² of in de vorm van complete sets met 4,5mm kabel en sensorbuis voor verwarmde netto-oppervlaktes van 1 m² t/m 5 m².

Downloads

MAGNUM Decoupling Mat-Installatievoorschriften