



Product details

- Gemaakt van een met glasvezel versterkte polyamide
- Te gebruiken voor systemen die gelijktijdig moeten koelen en verwarmen
- Inregelbare flowmeters
- Open verdeelunit voor laagtemperatuursystemen met een maximale aanvoer van ca. 45°C

De open 4-balks verdeler bestaat uit losse kunststof modules met 1" kogelkranen, die door middel van ophangbeugels aan de wand gemonteerd worden.

Deze verdeler is geschikt voor laagtemperatuur-verwarmingssystemen in combinatie met een externe koelbron en kan, door de dubbelwandige kunststof modules, worden toegepast om te koelen zonder de unit (extra) te isoleren. Condensvorming is in alle gevallen nihil.

De aanvoerbalken van de verdeler zijn voorzien van inregelbare flowmeters waarmee de doorstroom van water per groep ingeregeld kan worden en de retourbalken zijn voorzien van geïntegreerde thermostaatventielen (waarop de actuators van de zoneregeling geplaatst kunnen worden).

Let op

Euroconus-aansluitkoppelingen zijn niet inbegrepen. Selecteer het juiste aantal (twee per groep) en voeg deze toe aan uw bestelling.

Garantie

Op het casco van de kunststof kokers heeft u een garantie van 10 jaar en op appendages een garantie van 2 jaar.

Technische details

Artikelnummer: 92817

Specificaties

Sterke kunststof verdeler van losse componenten met flow-meters inbegrepen. Op de aanvoer van deze verdeler kunnen een aparte warmte- en koudebron worden aangesloten en in combinatie met een uitgebreid thermostaatsysteem is het mogelijk om in één ruimte te koelen terwijl er in een andere ruimte juist wordt verwarmd. Deze uitgebreide oplossing voor verwarmen en koelen wordt met name toegepast in ziekenhuizen, hotels en kantoorpanden.

- gemaakt van door glasvezel versterkte polyamide
- verzamelbalken zijn voorzien van geïntegreerde ventielen (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- inregelbare flowmeters
- primaire hoofdaansluitingen zijn 1"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus (euroconus-aansluitkoppelingen niet inbegrepen)

Afmetingen

groepen	breedte (mm)	hoogte (mm)	diepte (mm)
2 groepen	368	705	305
3 groepen	468	705	305
4 groepen	568	705	305
5 groepen	668	705	305
6 groepen	768	705	305
7 groepen	868	705	305
8 groepen	968	705	305
9 groepen	1068	705	305

10 groepen	1168	705	305
11 groepen	1268	705	305
12 groepen	1368	705	305