



Product details

De Unisenza Plus Hoofdthermostaat met twee onafhankelijke kanalen voor het regelen van verwarming en/of koeling. Daarnaast biedt de thermostaat een koppelingsoptie om tot 6 thermostaatknoppen op de thermostaat aan te melden en deze samen te regelen via de thermostaat en/of Unisenza Plus App.



- Controle-uitgangen voor twee kanalen via de Zigbee draadloze communicatie
- Koppelingsmogelijkheid met de 2-kanaals Unisenza Plus Ontvanger
- Optionele geolocatie voor temperatuur-beheer door aanwezigheid-detectie

De hoofdthermostaat kan worden gebruikt voor de draadloze communicatie met het schakelblok om een water-gedragen vloerverwarming- of koeling aan te sturen, maar ook voor het koppelen met draadloze radiator-knoppen.

De thermostaat wordt met een wandhouder op de muur gemonteerd en kan tevens worden gebruikt als kamerthermostaat voor CV-systemen.

Technische details

Artikelnummer: UNP-55005
EAN-code: 6438537348823

Specificaties Unisenza draadloze hoofdthermostaat


Temperatuurschaal	:	°C of °F	
Temperatuurweergavebereik	:		0°C - 45°C
Temperatuurweergaveresolutie	:		0,1°C - 0,5°C
Temperatuurinstellingsbereik	:		5°C - 37°C
Temperatuurinstellingsresolutie	:		0,5°C

Nauwkeurigheid temperatuurmeting +/-1,0°C ander bereik	:	+/-0,5°C bij 0-40°C,
Firmware-update	:	Over-the-air (OTA) firmware-update mogelijk
Draadloze communicatie	:	Zigbee 3.0, 2,4 GHz
Transmissievermogen	:	Zigbee: max. 10 dbm
Stroomvoorziening	:	2 AA-alkalinebatterijen
Werksgebied	:	Residentiële en commerciële gebouwen
Bedrijfstemperatuur	:	0°C – 50°C
Opslagtemperatuur	:	-20°C tot 60°C
Vochtigheid tijdens werking/opslag condensvorming	:	5-95% RV, zonder
Beschermingsklasse	:	IP30
Regelgeving	:	CE, UKCA
Milieuvereisten	:	RoHS-conformiteit


De Unisenza Plus Thermostaat 2 zones voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:

- RED-richtlijn 2014/53/EU
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU
- REACH (EG 1907/2006)

Afmetingen (in mm)



Inhoud verpakking



b.
c.
d.
e.

a.

Wandmontagehouder

Unisenza Plus Hoofdthermostaat
2 AA-alkalinebatterijen
Schroef voor plaatbevestiging
Wandbevestigingsplug

Downloads

Installatie- en gebruikshandleiding Unisenza Plus Hoofdthermostaat
QuickGuide Unisenza Plus Hoofdthermostaat