




Product details

Dankzij de gemakkelijke bediening en de digitale weergave met achtergrondverlichting is de Yali Parada de perfecte keuze voor elk interieur. De radiator beschikt over een volledig programmeerbaar temperatuurbereik.

Afmetingen en vermogens



totale lengte (mm) <i>incl. bediening</i>	Type vermogen <i>warmteafgifte</i>	hoogte B (mm)		lengte A (mm)	
		<i>verticaal</i>		<i>horizontaal</i>	
420	3816052 500 W	600		400	
520	3813052 500 W	300		500	
520	3816082 750 W	600		500	
820	3813082 750 W	300		800	
620	3816102 1000 W	600		600	
1020	3813102 1000 W	300		1000	
720	3816122 1250 W	600		700	
1320	3813122 1250 W	300		1300	
920	3816152 1500 W	600		900	
1620	3813152 1500 W	300		1600	
1220	3816202 2000 W	600		1200	
2020	3813202 2000 W	300		2000	

Montage elektrische radiator

Elektrische radiatoren kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde, verticale wandconsoles.
De radiator dient ten minste 50mm van de wand te worden opgehangen en ten minste 150mm vanaf de vloer (houd hierbij rekening met de thermostaatbediening aan de onderzijde van de radiator).

Extra Informatie

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit corrosiebestendig staal
- Geïntegreerde thermostaat-bediening
 - Paneelradiator met vlak voorpaneel
- Wandconsoles zijn inbegrepen
- Uitsluitend in RAL 9016 (Verkeerswit)

GARANTIE

U heeft 10 jaar garantie op het casco van de radiator en 2 jaar garantie op de elektrische onderdelen.

Technische details

Artikelnummer: RADS3816122
EAN-code: 6438537178888

Keurmerk

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

Specificaties

De Yali Parada is een horizontale decoratieve elektrische radiator met een vlak gestroomlijnd voorpaneel en rechte zijbekledingen.

- Dubbel geïsoleerde, elektrische paneelradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Aansluiting via 2-aderige stekker of via een 2-draads aansluitdoos (radiator wordt zonder stekker geleverd)
- Geïntegreerde bediening met 5 vooringestelde en aanpasbare programma's
- "Open raam"-detectie: automatische detectie en manuele activering van de ventilatiecyclus
- Aanwezigheidsdetectie (PIR): bij afwezigheid wordt de temperatuur automatisch verlaagd
- Behandelingsprocedure conform de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)

Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

COP (Coefficient of Performance)

Elektrische radiatoren hebben een COP van 1.

Montage


De radiatoren worden aan de wand bevestigd door middel van 2 verticale wandconsoles.

Kleur

Uitsluitend in RAL 9016 (Verkeerswit)

Afstanden

Minimale afstanden voor bevestiging



Downloads

Handleiding - Yali Parada & Ramo
Technische details - Yali Parada

Levertijd en voorwaarden

De levertijd van elektrische radiatoren is 3 tot 4 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).

Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.